ТЕРМОСТАТ-ИНКУБАТОР

НАСТОЛЬНЫЙ · МОДЕЛЬ DIL-65K-18

Естественная конвекция воздуха · до 65 °C · объём камеры 18 л

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- выращивание бактерий и микробов
- культивирование клеточных культур
- инкубация лабораторных проб
- термостатирование реагентов и тестов
- учебная и научная работа в биологии

Естественная конвекция — мягкая сушка и пересушивания образцов.



Точная стабильная температура

ПИД-регулирование с цифровой индикацией и датчиком PT100. Стабильность поддержания ±0,5 °C, дискретность установки 0,1 °C.

Естественная конвекция

Без принудительного обдува — воздух прогревается плавно, не пересушивая и не сдувая образцы. Щадящий режим для чувствительных культур.

Таймер выдержки

Отсчёт 0–9999 минут стартует по факту достижения заданной температуры — точная фиксация времени инкубации, с сигналом по окончании.

Камера под вашу загрузку

Зеркальная нержавеющая сталь, 6 фиксированных уровней для полок, в комплекте 2 перфорированные полки. До 15 кг на полку.

АКТАН ВАКУУМ

С 2007 года мы занимаемся вакуумной и термовакуумной техникой: поставляем, разрабатываем и обслуживаем оборудование для лабораторий, исследовательских центров и производств по всей России. За эти годы нас выбрали своим эксклюзивным представителем в России Thyracont, HVA, Solid Sealing Technology, Alicat Scientific, Angstrom Science и ADL. Мы одновременно сами конструируем и выпускаем вакуумное напылительное и термовакуумное оборудование, узлы и комплектующие для вакуумных напылительных систем.

Рынок изменился — работа не остановилась

Когда часть европейских и американских марок стала недоступна в России, мы выстроили прямые отношения с производителями Китая и других стран Азии, отобрали и проверили аналоги ушедшего оборудования. Сегодня мы поставляем их с русской документацией и сервисом в России — по разумной цене и без месяцев ожидания.

Интернет-магазин вакуумного оборудования:
вакуумные насосы, вакуумметры, клапаны
и арматура, термостат-инкубаторы лабораторные
eVacuum.ru · 8 800 200-24-08

Московская обл., г. Фрязино
+7 495 725-26-28
post@actan.ru · www.actan.ru

ТЕРМОСТАТ-ИНКУБАТОР

НАСТОЛЬНЫЙ · МОДЕЛЬ DIL-65K-18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Объём, л	Камера Ш×Г×В, мм	Габарит Ш×Г×В, мм	Мощность, Вт
DIL-65K-18	18	260×260×260	380×455×568	180

Мягкий нагрев с высокой точностью поддержания температуры

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температуры	**Токр +5 °C — 65 °C**
Стабильность поддержания	**±0,5 °C**
Дискретность установки	**0,1 °C**
Датчик температуры	**PT100**
Таймер	**0–9999 мин, старт от нагрева**
Питание	**220–240 В, 180 Вт**
Объём рабочей камеры	**18 л**




УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

ТЕРМОКОНТРОЛЛЕР



Интеллектуальный ПИД-регулятор: цифровая индикация PV/SV, датчик PT100, автонастройка (AT). Настройки сохраняются при отключении питания.

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ



Регулируемое отверстие Ø35 мм на верхней панели, совмещённое с портом для контрольного термометра — проверка температуры без открытия двери.

Полный порядок настройки контроллера и работы с прибором — в руководстве пользователя, которое поставляется в комплекте с термостат-инкубатором.

ЕСЛИ ЗАДАЧА ИНАЯ:

DOF, DOF-M — сушильные шкафы с принудительной циркуляцией воздуха, 300 °C.

Для более высокой температуры и быстрой равномерной сушки — с регулируемой скоростью вентилятора и увеличенным объёмом камеры (30–125 л).

ВТШ — вакуумные сушильные термошкафы, до 250 °C.

Сушка под вакуумом идёт при более низкой температуре и без окисления.
Для термочувствительных материалов, порошков и изделий сложной формы, из которых влагу трудно вывести обычным нагревом на воздухе.

Компания ООО «АКТАН ВАКУУМ» и Интернет-магазин вакуумного оборудования ЕВАКУУМ поставляют:
Высоковакуумные и форвакуумные насосы, вакуумметры, вакуумные клапаны, вакуумные сильфоны из нержавеющей стали, вакуумные затворы, вакуумные вводы вращения и электрические вакуумные вводы, системы для вакуумного напыления и комплектующие для них (магнетроны, ионные источники, блоки питания постоянного тока и ВЧ генераторы), термовакуумное оборудование.

ЕВАКУУМ
Интернет-магазин вакуумного оборудования:
800 200-24-08
eVacuum.ru

Московская обл, г.Фрязино
тел. +7 495 725-26-28
post@actan.ru · www.actan.ru