ТЕРМОСТАТ-ИНКУБАТОР С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

МОДЕЛЬ DIT-70K-43 · 43 Л · ДО +70 °C

Естественная конвекция · объём 43 л · нагрев до +70 °C

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Термостат-инкубатор с естественной конвекцией — для стабильной температуры проб и материалов, камера объёмом 43 л.

- медицина
- биология, биохимия
- бактериологические и микробиологические исследования
- научно-исследовательские институты

Внутренняя стеклянная дверь с поворотной ручкой-защёлкой — визуальный контроль камеры без потери температуры.



Точная стабильная температура

ПИД-регулирование, дискретность установки 0,1°C, температурная флуктуация ±0,5°C — устойчивое поддержание заданного режима.

Полки: 2 шт., 7 позиций

В комплекте 2 полки и 2 пары съёмных держателей. 7 фиксированных позиций по высоте камеры с шагом 30 мм — гибкая настройка расположения.

Простая, надёжная конструкция

Естественная конвекция воздуха в камере — без вентилятора и лишних подвижных узлов, меньше причин для отказа.

Камера из нержавеющей стали

Зеркальная нержавеющая сталь для долгой работы без коррозии и визуального контроля чистоты поверхнстей камеры

АКТАН ВАКУУМ

С 2007 года мы занимаемся вакуумной и термовакуумной техникой: поставляем, разрабатываем и обслуживаем оборудование для лабораторий, исследовательских центров и производств по всей России.

Когда часть европейских и американских марок стала недоступна в России, мы выстроили прямые отношения с производителями Китая и других стран Азии. Сегодня поставляем проверенное оборудование с русской документацией и сервисом — по разумной цене и без месяцев ожидания.

Интернет-магазин вакуумного оборудования: вакуумные насосы, вакуумметры, клапаны и арматура, инкубаторы лабораторные
eVacuum.ru · 8 800 200-24-08

Московская обл., г. Фрязино
+7 495 725-26-28
post@actan.ru · www.actan.ru

ТЕРМОСТАТ-ИНКУБАТОР С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

МОДЕЛЬ DIT-70K-43 · 43 Л · ДО +70 °C

Технические характеристики и устройство прибора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объём камеры	**43 л**	Питание	**~220 В, 50 Гц**
Размер камеры, см	**35 x 35 x 35**	Циркуляция воздуха	**естественная конвекция**
Диапазон рабочих температур	**(t окр.среды + 5°C) … +70°C**	Датчик температуры	**pt100**
Температурная флуктуация	**±0,5°C**	Полки в комплекте	**2 шт.**
Дискретность установки	**0,1°C**	Позиций для полок	**7 (шаг 30 мм)**

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Цифровой ПИД-контроллер с удобным дисплеем для чтения температуры.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

сигнализация основного контроллера (индикатор ALARM + звуковой сигнал).

Не помещайте в камеру легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и выделяющие летучие пары вещества во время работы прибора.

ЕСЛИ ЗАДАЧА ИНАЯ:

DOF, DOF-M — сушильные шкафы с принудительной циркуляцией воздуха, 300 °C.
Для более высокой температуры и быстрой равномерной сушки — с регулируемой скоростью вентилятора и увеличенным объёмом камеры (30–125 л).

ВТШ — вакуумные сушильные термошкафы, до 250 °C.
Сушка под вакуумом идёт при более низкой температуре и без окисления.
Для термочувствительных материалов, порошков и изделий сложной формы, из которых влагу трудно вывести обычным нагревом на воздухе.

Интернет-магазин вакуумного оборудования:
вакуумные насосы, вакуумметры, клапаны
и арматура, инкубаторы лабораторные
eVacuum.ru · 8 800 200-24-08

Московская обл., г. Фрязино
+7 495 725-26-28
post@actan.ru · www.actan.ru