СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ-ИНКУБАТОР 2-В-1 С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

ЛИНЕЙКА DOIF-300P · 30-125 Л · ДО +300 °C

Один прибор — два режима: сушильный шкаф до +300 °C и точный инкубатор +5…+80 °C

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Режим сушильного шкафа (до +300 °C) и режим точного инкубатора (+5…+80 °C) в одном корпусе:

- сушка, прокаливание, отверждение материалов
- культивирование микроорганизмов, инкубация проб
- медицина, биология, биохимия
- научно-исследовательские институты

Верхнее вентиляционное отверстие с регулируемой заслонкой — управляемый отвод влаги и паров при сушке.



Два прибора в одном

Переключатель «Incubator / Oven» меняет режим:
— сушильный шкаф до +300 °C
— точный инкубатор +5…+80 °C.

5 типоразмеров: 30-125 л

DOIF-300P-30-M, -45-M, -65-M, -85-M, -125-M — камера под любую задачу и объём загрузки.

Принудительная конвекция

Вентилятор с регулировкой скорости 0-1-2-3 — быстрый и равномерный прогрев камеры в обоих режимах.

Двойная защита от перегрева

Сигнализация основного ПИД-контроллера плюс независимый цифровой ограничитель температуры со своим датчиком.

АКТАН ВАКУУМ

С 2007 года мы занимаемся вакуумной и термовакуумной техникой: поставляем, разрабатываем и обслуживаем оборудование для лабораторий, исследовательских центров и производств по всей России.

Когда часть европейских и американских марок стала недоступна в России, мы выстроили прямые отношения с производителями Китая и других стран Азии. Сегодня поставляем проверенное оборудование с русской документацией и сервисом — по разумной цене и без месяцев ожидания.

Интернет-магазин вакуумного оборудования:
вакуумные насосы, вакуумметры, клапаны
и арматура, инкубаторы лабораторные
eVacuum.ru · 8 800 200-24-08

Московская обл., г. Фрязино
+7 495 725-26-28
post@actan.ru · www.actan.ru

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ-ИНКУБАТОР 2-В-1 С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

ЛИНЕЙКА DOIF-300P · 30-125 Л · ДО +300 °C

Технические характеристики и устройство прибора

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ВСЯ ЛИНЕЙКА)

Режим «Инкубатор»	**(t окр.среды +5°C) … +80°C**	Режим «Сушильный шкаф»	**+80 … +300°C**
Дискретность установки	**0,1°C**	Флуктуация температуры	**±1°C**
Циркуляция воздуха	**принудительная, 0-1-2-3**	Питание	**~220-240 В, 50-60 Гц**
Держатели полок	**2 пары, съёмные**	Верхняя заслонка вентиляции	**есть, регулируемая**

ТИПОРАЗМЕРЫ ЛИНЕЙКИ

Модель	30-М	45-М	65-М	85-М	125-М
Объём, л	30	45	65	85	125
Мощность, кВт	0,8	1,2	1,6	2,0	2,3
Позиций для полок	6	7	8	9	13

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Переключатель «Incubator/Oven», регулятор вентилятора 0-3, основной ПИД-контроллер (PV/SV) и независимый цифровой ограничитель температуры.



ЗАСЛОНКА ВЕНТИЛЯЦИИ

Верхнее отверстие с поворотной заслонкой — открывайте при сушке для отвода влаги и паров, закрывайте в режиме инкубатора.

Двойная защита от перегрева: сигнализация основного контроллера + независимый цифровой ограничитель температуры. Не помещайте в камеру легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества.

ООО «АКТАН ВАКУУМ»

Поставка лабораторного и вакуумного оборудования под торговой маркой LabProfit. Страна происхождения — Китай. Русская документация и сервисная поддержка.

Интернет-магазин вакуумного оборудования:
вакуумные насосы, вакуумметры, клапаны
и арматура, инкубаторы лабораторные
eVacuum.ru · 8 800 200-24-08

Московская обл., г. Фрязино
+7 495 725-26-28
post@actan.ru · www.actan.ru